


Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDAL1A12

Capacidad: 12L
Tamaño del cañón: 324*222mm
Relación de presión: 50:1
Presión de trabajo: 6-8bar
Caudal libre máximo: 850 g/min
Diámetro del cilindro: 70 mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Regulador de aire de entrada y salida de 1/4" con dispositivo de filtrado de agua
Manguera de grasa: 5m
Peso: 13 kg
Embalado en caja de cartón

12L



USAR

Mantenimiento de grandes equipos de transporte como trenes y barcos.

PUNTO DE VENTA

1. Bomba de alta presión, menor consumo de aire, salida rápida de aceite 2. Aceite autocebante de alta presión, salida rápida de aceite después de la ventilación 3. Placa de presión de aceite sellada, cerca de la pared del barril, sin fugas de aceite 4. Aceite-agua separador, filtra impurezas 5. La válvula reguladora de presión giratoria puede ajustar con precisión la presión del aire y controlar la presión 6. La pistola de inyección de aceite universal puede ajustar la dirección en cualquier dirección 7. La parte inferior está equipada con ruedas para facilitar el movimiento y la portabilidad. .

LUBRICADOR DE GRASA POR AIRE