

Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Pantalla: 4000 cuentas verdadero RMS
Función de medición de secuencia de fases
LCD con retroiluminación
Voltaje DC: 400mV/4V/40V/400V/1000V
Voltaje AC: 4V/40V/400V/750V
Corriente DC: 40μA/40mA/400mA/10A
Corriente AC: 40mA/400mA/10A
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 10nf/100nf/1000nf/10μF/100μF/1000μF/10mf/100mf
Frecuencia:
10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/1000KHz/10MHz
Función de medición de secuencia de

JDDM2502

CAT III 1000V 4000COUNTS



PUNTOS DE VENTA

1. Nivel de seguridad hasta CAT IV;
2. Voltaje máximo medible de CA/CC de 1000v;
3. Incluye funciones de resistencia, continuidad, diodo, capacitancia, frecuencia, retención de datos, etc.;
4. Pantalla con retroiluminación, lectura más conveniente en modo oscuro;
5. Función de iluminación activable;
6. 6000 cuentas;
7. Función de detección de voltaje inalámbrica sin contacto;
8. Medición de valores máximos y mínimos;

USO

Medir corriente alterna, voltaje, resistencia, continuidad y diodos, etc.

Multímetro digital