

Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Junta universal de impacto de 1/2" Dr.
Tamaño de accionamiento: 1/2"
Material: Acero Cr-V
Tratamiento térmico
Extrusión en frío
Empacado en colgador de plástico

JDMS4212



PUNTOS DE VENTA

1. El acoplamiento universal de movimiento de aire está forjado en acero cromo-vanadio, formado en frío, tratado con fosfatado en la superficie, con alta dureza, fuerte resistencia al impacto, sólido y duradero;
2. Adopta un diseño de resorte de bola antidesprendimiento, que puede sujetar y desmontar fácilmente el casquillo, evitando que la llave de trinquete se caiga;
3. Diseño de acoplamiento universal, puede girar 360°, en espacios de difícil acceso se puede usar con llaves y barras de extensión para cambiar el ángulo;
4. Función de amortiguación elástica incorporada, alivia el daño por estrés causado por la fuerza directa en el interior del acoplamiento universal;
5. Ranura de bloqueo antidesprendimiento de cuatro esquinas cóncavas, al conectar con la llave no se cae fácilmente, mejorando efectivamente la eficiencia del trabajo.

USO

El producto se puede utilizar en talleres de reparación de automóviles, mantenimiento de equipos de fábrica, mantenimiento diario del hogar, y se puede utilizar en herramientas neumáticas y eléctricas.

**Junta universal de impacto de
1/2"DR.**