

Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDNH1R20

Capacidad de carga: 2000 kg

Tamaño de la horquilla: 550*1150mm

Mín. altura de la horquilla: 75 mm

Máx. altura de la horquilla: 190 mm

Distancia entre horquillas: 250 mm

Ancho de la horquilla: 150 mm

rueda de poliuretano

Volante: $\Phi 180 \times 50$ mm

Rodillo de carga: $\Phi 74 \times 70$ mm

Embalado en caja de madera contrachapada

2000kg



USAR

Los productos se utilizan comúnmente (escenarios de uso): logística, almacenamiento, manipulación de carga, carga y descarga de palés. Los productos son adecuados para (entornos de uso): almacenes, supermercados, fábricas.

PUNTO DE VENTA

1. Bomba de aceite soldada, alta resistencia, buen sellado, alto factor de seguridad, sin fugas de aceite, fácil de levantar 2. Ligero y fácil de operar 3. Resorte de acero grueso, elasticidad duradera 4. Rueda de PU silenciosa, desgaste.-resistente, sin muescas, bajo nivel de ruido, especialmente adecuado para uso en pisos de mármol, pintura y epoxi 5. La rueda de carga tiene una superficie de rueda ensanchada, que es estable y resistente al desgaste, lo que garantiza la estabilidad y seguridad del transporte en pendientes 6. Mango ergonómico de hierro, velocidad de descenso de mercancías pesadas controlable, mejora la seguridad 7. La parte trasera del vehículo está reforzada, es más resistente a la presión y duradera, evitando la deformación de la carrocería del vehículo y un uso prolongado 8. Grasa múltiple. Se instalan accesorios en las juntas del vehículo para facilitar el mantenimiento diario. 9. Práctico diseño an-

TRANSPALETA MANUAL