

Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDNH1R30

Capacidad de carga: 3000 kg

Tamaño de la horquilla: 550*1150mm

Mín. altura de la horquilla: 85 mm

Máx. altura de la horquilla: 200 mm

Distancia entre horquillas: 230 mm

Ancho de la horquilla: 160 mm

rueda de poliuretano

Volante: $\Phi 200 \times 50$ mm

Rodillo de carga: $\Phi 80 \times 93$ mm

Embalado en caja de madera contrachapada

3000kg



USAR

Los productos se utilizan comúnmente (escenarios de uso): logística, almacenamiento, manipulación de carga, carga y descarga de palés. Los productos son adecuados para (entornos de uso): almacenes, supermercados, fábricas.

PUNTO DE VENTA

1. Bomba de aceite soldada dividida, con válvula de desaceleración manual para mayor seguridad, válvula de alivio interna con protección contra sobrecarga 2. Resorte de acero inoxidable grueso y grueso, alta dureza, uso duradero 3. Rueda de PU resistente al desgaste de alta calidad, desgaste -resistente a daños, sin hendiduras, ciudad de succión, bajo nivel de ruido, especialmente adecuado para uso en pisos de mármol, pintura y epoxi 4. Chasis alto y buena transitabilidad 5. Soporte de carga en dos ruedas, superficie de rueda ensanchada, estable y resistente al desgaste, lo que garantiza un transporte estable en pendientes Seguridad y protección 6. Las ruedas auxiliares de escalada de nailon se utilizan para ayudar al movimiento al empujar y tirar en pendientes con una pendiente de menos de 30 °. No es fácil que golpeen el suelo y se queden varados, lo que ahorra más esfuerzo y. mejorando la eficiencia del trabajo 7.

TRANSPALETA MANUAL