

Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
1 Pza portabrocas de cambio rápido sin llave
3 Pzas brocas
2 Pzas cinceles
Empacado en estuche de transporte

JDRH1D26-24

800W



With 1pcs keyless quick-change chuck

PUNTOS DE VENTA

1. Un botón, cuatro funciones, satisface diversas necesidades de trabajo
2. Portabrocas de cambio rápido sin llave, convierte el portabrocas PLUS en un portabrocas de tres mordazas, adecuado para brocas de mango redondo, aumenta la practicidad
3. Cambio de rotación hacia adelante y hacia atrás, facilita la extracción de la broca
4. Mango rotatorio de 360°, fácil de usar. Mango de piel suave, ergonómico, reduce el esfuerzo de trabajo
5. Peso moderado, fácil de usar
6. Embalaje en caja de soplado, conveniente para almacenamiento y transporte
7. Embrague de seguridad, protege los brazos

USO

Esta herramienta eléctrica se puede utilizar para taladrar con martillo en concreto, paredes de ladrillo y piedra, pero también tiene una función de cincel simple. Además, también es adecuada para taladrar sin impacto en madera, metal, cerámica y plástico.

Martillo rotativo