

Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)

Potencia de entrada: 1600W

Velocidad sin carga: 630 rpm

Tasa de impacto: 3850bpm

Energía de impacto: 10J

Capacidad máxima de perforación:

Hormigón: 40 mm

Broca de núcleo: 100 mm

Sistema de mandril SDS MAX

Sistema d

JDRH3D38-4

1600W



USO

La herramienta eléctrica está prevista para taladrar con percusión hormigón, ladrillo y piedra, así como para trabajos ligeros de cincelado.

PUNTO DE VENTA

1. Motor totalmente de cobre resistente a altas temperaturas, larga vida útil, gran rendimiento y alta eficiencia
2. Diseño de interruptor de botón ampliado para aliviar la fatiga de los dedos, mango cómodo y antideslizante, con sistema de absorción de impactos
3. Disipación de calor eficiente y vida útil prolongada
4. Mango giratorio de 360°, fácil de usar, y el mango está cubierto de goma, lo que lo hace más cómodo de usar.
5. Portabrocas con hebilla de metal, la hebilla es firme y el taladro no se cae fácilmente
6. Embalaje en caja de moldeo por soplado para un almacenamiento y transporte convenientes

ROTOMARTILLO DEMOLEDOR