

Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Mango de trinquete rechoncho

El cabezal de doble accionamiento acepta casquillos o brocas

Tamaño: 1/4" 72T

Longitud: 110 mm

Material: Cr-V+Cr-Mo

Embalado en caja de color de exhibición

JDRW2J14



USAR

Los productos se pueden utilizar en talleres de reparación de automóviles, mantenimiento de equipos de fábrica, mantenimiento diario del hogar y mantenimiento de bicicletas. Se utiliza principalmente para quitar y apretar pernos.

PUNTO DE VENTA

1. La llave de trinquete está hecha de acero CRV de alta calidad, con tratamiento térmico general, alta dureza, torque fuerte, resistente y duradero 2. La cabeza del trinquete está hecha de acero CRMO y el diseño de doble cabeza es más conveniente y; flexible de usar Se puede usar con enchufes de diferentes especificaciones para impulsar arcos El diseño de la esquina interior tiene buena fuerza de bloqueo y no es fácil de deslizar Las paletas del interruptor izquierdo y derecho se pueden ajustar en dos direcciones. requiere 5° para girar una vez, lo que facilita su uso en espacios pequeños 3. El mango de la llave de trinquete está hecho de material PP+TPR de grado industrial, más antideslizante, resistente al aceite, resistente a la corrosión y más cómodo de sostener; y diseño de mango corto para fácil transporte;

MANGO DE TRINQUETE RECHONCHO