

MACROLED®

Luz Calle

Solar - 15W - 40W



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

Protección IP66 - IK08

50.000 horas
Vida útil mejorada

SPD 10 KV
Hasta 10.000 voltios

Garantía 5 años

Frecuencia
50-60Hz

Fotocélula

El artefacto se enciende en ausencia de luz ambiente.



CON CONTROL
REMOTO



POTENCIA
15W

LÚMENES
1600

FRÍO
6000K

PRODUCTO
ECOLÓGICO



AHORRO
ENERGÉTICO



PROTECCIÓN
ESTANCA IP65



SENSORES
INCLUIDOS



NO REQUIERE
INSTALACIÓN



DE BAJO
MANTENIMIENTO



POTENCIA
40W

LÚMENES
4800

FRÍO
6000K

Luz Calle Solar - 15W - 40W

MACROLED®



valores expresados en mm



Características eléctricas

Modelo	SSSL-15W	SSSL-40W
Tension	AC100-277V	AC100-277V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Corriente	2A	2A
Potencia	400W	400W
Factor de Potencia (FP)	≥0.9	≥0.9
THD	<10%	<10%
Dimeable	NO	NO
EMC	SI	SI
SDCM	<6	<6
Anti-High-Volt	1500V	1500V
ON-OFF Switch	25000	25000
Protector SPD	10KV	10KV
No Flicker - sin parpadeo	no flicker	no flicker
Corriente de Irrupcion (Inrush)	110A	110A
Tiempo de irrupcion Th50	300uS	300uS
Clase de proteccion	Class I	Class I



Características lumínicas

Modelo	SSSL-15W	SSSL-40W
Lumenes Lm/w	AC100-277V	AC100-277V
Flujo Luminoso	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura de color	2A	2A
Angulo de Apertura	400W	400W
CRI	≥0.9	≥0.9
tipo de led	<10%	<10%
CANTIDAD DE LED	NO	NO
Tiempo de arranque	SI	SI
Vida util	<6	<6
UGR	1500V	1500V
Certificado LM80	25000	25000
Desviacion estandar de igualacion de colores	10KV	10KV
Grupo de seguridad fotobiologica acc. EN62778	no flicker	no flicker
DRIVER		

Características Materiales

Modelo	SSSL-15W	SSSL-40W
Tamaño	AC100-277V	AC100-277V
Peso	50-60 Hz	50-60 Hz
Material del cuerpo	2A	2A
Material del lente	400W	400W
Conector	≥0.9	≥0.9
Color de carcasa	<10%	<10%
Largo del cable	NO	NO
Tipo de montaje	SI	SI
Garantia	<6	<6
Temperatura de operacion	1500V	1500V
Proteccion IP	25000	25000
Proteccion IK	10KV	10KV
	no flicker	no flicker

