

MACROLED®

**Paneles
ACCESORIOS
AS-PANEL**



Tensión


Temperatura

Protección

Lúmenes/W

Vida Útil

Garantía
1 año



Características eléctricas

Modelo	AS-PANEL
Tensión	-
Potencia	-
Corriente	-
Factor potencia	-
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	-
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Batería	-
THD	-



Certificado LM80

Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	-
Número de ciclos de conmutación	-
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	-
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	AS-PANEL
CRI	-
LED	-
Flicker	-
Flujo luminoso	-
Dimerizable	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Ángulo de apertura	-

Características materiales

Dimensiones	-
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	-
Material del cuerpo	Acero
Material del lente	-
Largo del cable	-
Compatibilidad	60x60 / 30x120cm
Conector	-
Conexión	-
Corte embutido	-
Protección IP	-
Protección IK	-
Protección SPD	-
Temperatura de operación	-
Tipo de instalación	Suspensión
UGR	-



Información Comercial

SKU	AS-PANEL
Código de barras	7428325567924
Garantía	1 año
Familia	ACCESORIOS
Macrofamilia	Paneles

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325567924
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AS-PANEL.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/AS-PANEL.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/AS-PANEL.pdf

