

MACROLED®

Luminaria Exterior Solar

ASPSM-5W-IP65-WW



Tensión
8-10 hs

Temperatura
3000K

Protección
IP65


Lúmenes/W
100lm/W

Vida Útil
-

Garantía
1 año

Luminaria Exterior Solar ASPSM-5W-IP65-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	ASPSM-5W-IP65-WW
Tensión	8-10 hs
Potencia	5W
Corriente	-
Factor potencia	50W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	Si
Panel solar	Silicio Monocristal



Luminaria Exterior Solar ASPSM-5W-IP65-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	ASPSM-5W-IP65-WW
CRI	70Ra
LED	COB
Ángulo de apertura	220°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	500lm / 300lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	152*105*45mm
Peso	0.2Kg
Conector	-
Material del cuerpo	ABS y PC
Cable	-
Largo del cable	Sin cable
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared
Temperatura de operación	-20°C + 45°C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Tiempo de carga	8-10 hs

Información Comercial

SKU	ASPSM-5W-IP65-WW
Código de barras	7428325575639
Garantía	1 año
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325575639
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ASPSM-5W-IP65-WW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/ASPSM-5W-IP65-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/ASPSM-5W-IP65-WW.pdf

