

MACROLED®

**Lámpara
DICROICA
BCPS-DP-GU10-20CW**



Tensión
AC100-240V

Temperatura
6000K

Protección
IP20


Lúmenes/W
85lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
1 año

Lámpara DICROICA BCPS-DP-GU10-20CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	BCPS-DP-GU10-20CW
Tensión	AC100-240V
Potencia	7W
Corriente	61mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	12.500
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara DICROICA BCPS-DP-GU10-20CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	BCPS-DP-GU10-20CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 7pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	38°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	85lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	595lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	50x49mm
Disipador	PVC
Peso	34g
Material del lente	Aclílico Cristal
Conector	GU10
Color del cuerpo	Negro
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	BCPS-DP-GU10-20CW
Código de barras	7428325569324
Garantía	1 año
Familia	DICROICA
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569324
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BCPS-DP-GU10-20CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_18_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BCPS-DP-GU10-20CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BCPS-DP-GU10-20CW.pdf

