

MACROLED®

Reflector PRO

BFLSV2-50WW



Tensión
AC110-265V-50-60Hz

Temperatura
3000K

Protección
IP66


Lúmenes/W
110LM/W±10%

Vida Útil
50.000hs

Garantía
5 años

Reflector PRO BFLSV2-50WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	BFLSV2-50WW
Tensión	AC110-265V-50-60Hz
Potencia	50W
Corriente	800mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	25000
SDCM	≤6
THD	>14%
Corriente de irrupción	<50
Tiempo de irrupción TH50	<280
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	13
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	4
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	7
Conectividad	-
Smart	NO



Reflector PRO BFLSV2-50WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	BFLSV2-50WW
CRI	≥ 80
LED	SMD 2835 54pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	<5s
Certificado LM80	Si
UGR	28
Ángulo de apertura	110°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	110LM/W±10%
SPD	2Kv
Tipo de Blanco	Blanco Cálido
Temperatura Color	3000K
Flujo Luminoso	6500LM±10%

Características materiales

Tamaño	200x237x36mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	990g
Material del lente	PC
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Blanco
Temperatura de operación	-20° C+45° C
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Cable	30cm
Tipo de instalación	Brazo móvil angulo

Información Comercial

SKU	BFLSV2-50WW
Código de barras	7428325571433
Garantía	5 años
Familia	PRO
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325571433
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BFLSV2-50WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_smart_38_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BFLSV2-50WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BFLSV2-50WW.pdf

