

**MACROLED®**

# Lámpara BULBO

BT-60-12WW



Tensión  
AC220-240V

Protección  
IP20

Vida Útil  
15.000hs


Temperatura  
3000K

Lúmenes/W  
96lm/W

Garantía  
1 año

# Lámpara BULBO BT-60-12WW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	BT-60-12WW
Tensión	AC220-240V
Potencia	11,5W
Corriente	93mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



# Lámpara BULBO BT-60-12WW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	BT-60-12WW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 12pcs
Vida útil	15.000hs
Ángulo de apertura	220°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	96lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	1100lm
Tipo de luz	Cálido

## Características materiales

Tamaño	60*118mm
Disipador	PC y Aluminio
Peso	36g
Material del lente	PC
Conector	E27
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	BT-60-12WW
Código de barras	7428325568358
Garantía	1 año
Familia	BULBO
Macrofamilia	LÁMPARAS

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325568358">https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325568358</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BT-60-12WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BT-60-12WW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_01_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_01_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BT-60-12WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BT-60-12WW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BT-60-12WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BT-60-12WW.pdf</a>

