

MACROLED®

Lámpara BULBO

BTF-4-14CW



Tensión
AC180-240V

Protección
IP20

Vida Útil
15.000hs


Temperatura
6500K

Lúmenes/W
70lm/W

Garantía
2 años

Lámpara BULBO BTF-4-14CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	BTF-4-14CW
Tensión	AC180-240V
Potencia	4W
Corriente	30mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15000
SDCM	6
Eficiencia energética	-
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



Lámpara BULBO BTF-4-14CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	BTF-4-14CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 2pcs
Vida útil	15.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	70lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	280lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	18*51mm
Disipador	PC y Aluminio
Peso	10,2g
Material del lente	PC
Conector	E14
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-25° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	BTF-4-14CW
Código de barras	7428325569508
Garantía	2 años
Familia	BULBO
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569508
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BTF-4-14CW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/02_3657_bulbo_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BTF-4-14CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BTF-4-14CW.pdf

