

MACROLED®

Lámpara DICROICA

CPS-DP-GU10-20DCW



Tensión
AC100-240V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
6000K

Lúmenes/W
85lm/W

Garantía
1 año

Lámpara DICROICA CPS-DP-GU10-20DCW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	CPS-DP-GU10-20DCW
Tensión	AC100-240V
Potencia	7W
Corriente	61mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	12.500
SDCM	6
Eficiencia energética	A
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara DICROICA CPS-DP-GU10-20DCW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	CPS-DP-GU10-20DCW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 7pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	38°
Dimerizable	Si
Lúmenes/W	85lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	595lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	50*49mm
Disipador	PVC
Peso	34g
Material del lente	Acilico Cristal
Conector	GU10
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	CPS-DP-GU10-20DCW
Código de barras	7428325569355
Garantía	1 año
Familia	DICROICA
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569355
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/CPS-DP-GU10-20DCW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_18_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/CPS-DP-GU10-20DCW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/CPS-DP-GU10-20DCW.pdf

