

MACROLED®

Lámpara DICROICA

CPS-DP-GU10-20N



Tensión
AC100-240V

Temperatura
4500K

Protección
IP20


Lúmenes/W
85lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
1 año

Lámpara DICROICA CPS-DP-GU10-20N

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	CPS-DP-GU10-20N
Tensión	AC100-240V
Potencia	7W
Corriente	61mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	12.500
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



Características lumínicas

Modelo	CPS-DP-GU10-20N
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 7pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	38°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	85lm/W
Temperatura Color	4500K
Flujo luminoso	595lm
Tipo de luz	Neutro

Características materiales

Tamaño	50x49mm
Disipador	PVC
Peso	34g
Material del lente	PC
Conector	GU10
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	CPS-DP-GU10-20N
Código de barras	7428325564770
Garantía	1 año
Familia	DICROICA
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325564770
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/CPS-DP-GU10-20N.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_18_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/CPS-DP-GU10-20N.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/CPS-DP-GU10-20N.pdf

