

MACROLED®

Lámpara DICROICA

CPS-DP-GU10-22NW



Tensión
AC185-265V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
4500K

Lúmenes/W
108lm/W

Garantía
1 año

Lámpara DICROICA CPS-DP-GU10-22NW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	CPS-DP-GU10-22NW
Tensión	AC185-265V
Potencia	5W
Corriente	41mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	12.500
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



Características lumínicas

Modelo	CPS-DP-GU10-22NW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 7pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	108lm/W
Temperatura Color	4500K
Flujo luminoso	540lm
Tipo de luz	Neutro

Características materiales

Tamaño	50x49mm
Disipador	PVC
Peso	34g
Material del lente	PC
Conector	GU10
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	CPS-DP-GU10-22NW
Código de barras	7428325569089
Garantía	1 año
Familia	DICROICA
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569089
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/CPS-DP-GU10-22NW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_17_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/CPS-DP-GU10-22NW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/CPS-DP-GU10-22NW.pdf

