

MACROLED®

Luminaria Interior Emergencia

CSL-PUERTA



Tensión
AC220-240V

Temperatura
6500K

Protección
-


Lúmenes/W
-

Frecuencia
50/60Hz

Garantía
1 año

Luminaria Interior Emergencia CSL-PUERTA

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	CSL-PUERTA
Tensión	AC220-240V
Potencia	1W max.
Corriente	-
Factor potencia	-
Carga	-
Tiempo de carga	12hs
Autonomía	3hs
Frecuencia	50/60Hz
Smart	NO
Clase	2
Tiempo de arranque	-
Método de activación	-
Funciones	-



Luminaria Interior Emergencia CSL-PUERTA

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	CSL-PUERTA
CRI	-
LED	SMD 22pcs
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	No
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	-
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	356*192*30mm
Peso	-
Material del lente	-
Material del cuerpo	ABS ignífugo
Filtro material del cuerpo	ABS Ignífugo
Conexión	-
Color del cuerpo	Blanco
Brazo	-
Panel táctil	No
Temperatura de operación	0° ~40° C
Protección IP	-
Protección IK	-

Información Comercial

SKU	CSL-PUERTA
Código de barras	7428325575004
Garantía	1 año
Familia	Emergencia
Macrofamilia	Luminarias Interior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-interior/7428325575004
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/CSL-PUERTA.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_luzemergencia_62_se.pdf

