

MACROLED®

Reflector Classic

EFL-20W-CW



Tensión
AC220-240V 50-60Hz

Protección
IP65

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
6500K

Lúmenes/W
80lm/W

Garantía
1 año

Reflector Classic EFL-20W-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	EFL-20W-CW
Tensión	AC220-240V 50-60Hz
Potencia	20W
Corriente	60mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<10
THD	<20%
Corriente de irrupción	5.04A
Tiempo de irrupción TH50	688NS
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	173PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	108PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	173PCS
Conectividad	-
Smart	NO



Reflector Classic EFL-20W-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	EFL-20W-CW
CRI	70Ra
LED	SMD 2835 24pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.6s
Certificado LM80	No
UGR	20
Ángulo de apertura	110°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	80lm/W
SPD	500V
Tipo de Blanco	Blanco Frío
Temperatura Color	6500K
Flujo Luminoso	1600lm

Características materiales

Tamaño	128*25*88mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	220g
Material del lente	Vidrio/ Reflectante Plástico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20C+40C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	20cm
Tipo de instalación	Brazo móvil

Información Comercial

SKU	EFL-20W-CW
Código de barras	7428325574229
Garantía	1 año
Familia	Classic
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325574229
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/EFL-20W-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_82_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/EFL-20W-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/EFL-20W-CW.pdf

