

MACROLED®

**Reflector
Classic**
EFL-300W-WW



Tensión
AC100-240V 50-60Hz

Temperatura
3000K

Protección
IP65


Lúmenes/W
100lm/W

Vida Útil
30.000hs

Garantía
2 años

Reflector Classic EFL-300W-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	EFL-300W-WW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	300W
Corriente	1.3A
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<6
THD	<20%
Corriente de irrupción	78A
Tiempo de irrupción TH50	1.8NS
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	12PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	7PCS
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	12PCS
Conectividad	-
Smart	NO



Reflector Classic EFL-300W-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	EFL-300W-WW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 384PCS
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.5s
Certificado LM80	Si
UGR	34
Ángulo de apertura	110°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	100lm/W
SPD	4KV
Tipo de Blanco	Blanco Cálido
Temperatura Color	3000K
Flujo Luminoso	30000lm

Características materiales

Tamaño	538*379*48.5mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	7kg
Material del lente	Vidrio/ Reflectante Plástico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20C+40C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	20cm
Tipo de instalación	Brazo móvil

Información Comercial

SKU	EFL-300W-WW
Código de barras	7428325587182
Garantía	2 años
Familia	Classic
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325587182
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/EFL-300W-WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_83_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/EFL-300W-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/EFL-300W-WW.pdf

