

MACROLED®

Reflector Classic

EFL-30W-CW



Tensión
AC220-240V 50-60Hz

Protección
IP65

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
6500K

Lúmenes/W
80lm/W

Garantía
1 año

Reflector Classic EFL-30W-CW

MACROLED®



Características eléctricas

| Modelo | EFL-30W-CW |
|--|--------------------|
| Tensión | AC220-240V 50-60Hz |
| Potencia | 30W |
| Corriente | 90mA |
| Factor potencia | 0.5 |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 1 |
| ON/OFF Switch | 15.000 |
| SDCM | <10 |
| THD | <20% |
| Corriente de irrupción | 5.02A |
| Tiempo de irrupción TH50 | 700NS |
| Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A | 112PCS |
| Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A | 70PCS |
| Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A | 112PCS |
| Conectividad | - |
| Smart | NO |



Características lumínicas

| | |
|---------------------------|----------------|
| Modelo | EFL-30W-CW |
| CRI | 70Ra |
| LED | SMD 2835 24pcs |
| Vida útil | 25.000hs |
| Tiempo de arranque | 0.6s |
| Certificado LM80 | No |
| UGR | 21 |
| Ángulo de apertura | 110° |
| Dimerizable | No |
| EN62778 | RG1 |
| Lúmenes/W | 80lm/W |
| SPD | 500V |
| Tipo de Blanco | Blanco Frío |
| Temperatura Color | 6500K |
| Flujo Luminoso | 2400lm |

Características materiales

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tamaño | 153*25*110mm |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Peso | 303g |
| Material del lente | Vidrio/ Reflectante Plástico |
| Conector | Cable L-N-T |
| Color de carcasa | Negro |
| Temperatura de operación | -20C+40C |
| Protección IP | IP65 |
| Protección IK | IK08 |
| Cable | 20cm |
| Tipo de instalación | Brazo móvil |

Información Comercial

| | |
|-------------------------|---------------|
| SKU | EFL-30W-CW |
| Código de barras | 7428325574243 |
| Garantía | 1 año |
| Familia | Classic |
| Macrofamilia | REFLECTORES |

Enlaces

| | |
|----------------------|---|
| Ficha Web | https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325574243 |
| Garantía | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/EFL-30W-CW.pdf |
| Certificación | https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_82_se.pdf |
| IES | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/EFL-30W-CW.ies |
| Fotometría | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/EFL-30W-CW.pdf |

