


MACROLED®

Reflector Classic

EFLG2-300W-CW



Tensión
-

Protección
IP66

Vida Útil
30000hs


Temperatura
6500K

Lúmenes/W
125lm/w

Garantía
3 años

Reflector Classic EFLG2-300W-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	EFLG2-300W-CW
Tensión	-
Potencia	300W
Corriente	1.36A
Factor potencia	-
Anti-High-Volt	1500V
EMC	NO
Clase	1
ON/OFF Switch	NO
SDCM	<5
THD	<20%
Corriente de irrupción	2KA
Tiempo de irrupción TH50	-
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	-
Conectividad	-
Smart	-



Reflector Classic EFLG2-300W-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	EFLG2-300W-CW
CRI	>80
LED	SMD2835
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.5s
Certificado LM80	SI
UGR	-
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	NO
EN62778	-
Lúmenes/W	125lm/w
SPD	-
Tipo de Blanco	-
Temperatura Color	6500K
Flujo Luminoso	37500lm

Características materiales

Tamaño	338*285*45mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	2.4kg
Material del lente	Vidrio
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-10° C+40° C
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Cable	30cm
Tipo de instalación	Tornillo Brazo a 45°

Información Comercial

SKU	EFLG2-300W-CW
Código de barras	7428325603653
Garantía	3 años
Familia	Classic
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325603653
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/EFLG2-300W-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_126_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/EFLG2-300W-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/EFLG2-300W-CW.pdf

