

MACROLED®

Luminaria Exterior Estacas

ELSX1-2W-IP65-CW



Tensión
5-6 hs

Temperatura
6500K

Protección
IP65


Lúmenes/W
125lm/W

Vida Útil
-

Garantía
2 año

Luminaria Exterior Estacas ELSX1-2W-IP65-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	ELSX1-2W-IP65-CW
Tensión	5-6 hs
Potencia	2W
Corriente	-
Factor potencia	20W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	No
Panel solar	Silicio Policristalino



Luminaria Exterior Estacas ELSX1-2W-IP65-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	ELSX1-2W-IP65-CW
CRI	80Ra
LED	SMD 3030 - 7pcs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	125lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	130-150lm / 250lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	165*100*315mm
Peso	0.285Kg
Conector	-
Material del cuerpo	ABS y PC
Cable	-
Largo del cable	Sin cable
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-20°C + 45°C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Tiempo de carga	5-6 hs

Información Comercial

SKU	ELSX1-2W-IP65-CW
Código de barras	7428325575684
Garantía	2 año
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325575684
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ELSX1-2W-IP65-CW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/ELSX1-2W-IP65-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/ELSX1-2W-IP65-CW.pdf

