

**MACROLED®**

# Luminaria Exterior Estacas

ELSX2-2W-IP65-WW



Tensión  
6-8 hs

Temperatura  
3000K

Protección  
IP65


Lúmenes/W  
80lm/W

Vida Útil  
-

Garantía  
1 año

# Luminaria Exterior Estacas ELSX2-2W-IP65-WW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	ELSX2-2W-IP65-WW
Tensión	6-8 hs
Potencia	2W
Corriente	-
Factor potencia	15W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	No
Panel solar	Silicio Policristalino



# Luminaria Exterior Estacas ELSX2-2W-IP65-WW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	ELSX2-2W-IP65-WW
CRI	70Ra
LED	COB
Ángulo de apertura	30°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	80lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	80-100lm / 160lm
Tipo de luz	Cálido

## Características materiales

Tamaño	155*350/245mm
Peso	0,83g
Conector	-
Material del cuerpo	PC y Aluminio
Cable	-
Largo del cable	3 mts
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-20°C + 45°C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Tiempo de carga	6-8 hs

## Información Comercial

SKU	ELSX2-2W-IP65-WW
Código de barras	7428325575691
Garantía	1 año
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325575691">https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325575691</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ELSX2-2W-IP65-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ELSX2-2W-IP65-WW.pdf</a>
Certificación	No aplica
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/ELSX2-2W-IP65-WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/ELSX2-2W-IP65-WW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/ELSX2-2W-IP65-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/ELSX2-2W-IP65-WW.pdf</a>

