

MACROLED®

Luminaria Exterior Estacas

ELSX4-4W-IP65-WW



Tensión
6-8 hs

Temperatura
3000K

Protección
IP65


Lúmenes/W
80lm/W

Vida Útil
-

Garantía
1 año

Luminaria Exterior Estacas ELSX4-4W-IP65-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	ELSX4-4W-IP65-WW
Tensión	6-8 hs
Potencia	4W
Corriente	-
Factor potencia	30W
Frecuencia	No aplica
Smart	NO
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	No
Panel solar	Silicio Policristalino



Luminaria Exterior Estacas ELSX4-4W-IP65-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	ELSX4-4W-IP65-WW
CRI	70Ra
LED	COB
Ángulo de apertura	30°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	80lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	180-200lm / 320lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	185*500/155*350/245mm
Peso	1,54g
Conector	-
Material del cuerpo	PC y Aluminio
Cable	-
Largo del cable	3 mts
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-20°C + 45°C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Tiempo de carga	6-8 hs

Información Comercial

SKU	ELSX4-4W-IP65-WW
Código de barras	7428325575707
Garantía	1 año
Familia	SOLAR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325575707
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ELSX4-4W-IP65-WW.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/ELSX4-4W-IP65-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/ELSX4-4W-IP65-WW.pdf

