

MACROLED®

Luminaria Interior Emergencia

EML-IP65-400



Tensión
AC100-240V

Temperatura
6500K

Protección
IP65


Lúmenes/W
160lm/W

Frecuencia
50/60Hz

Garantía
2 años

Luminaria Interior Emergencia EML-IP65-400

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	EML-IP65-400
Tensión	AC100-240V
Potencia	2.5W
Corriente	-
Factor potencia	-
Carga	-
Tiempo de carga	24hs
Autonomía	3hs
Frecuencia	50/60Hz
Smart	NO
Clase	2
Tiempo de arranque	-
Método de activación	-
Funciones	-



Luminaria Interior Emergencia EML-IP65-400

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	EML-IP65-400
CRI	>80
LED	SMD*61
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	No
Lúmenes/W	160lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	400lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	275*125*52mm
Peso	456g
Material del lente	Difusor de policarbonato transparente
Material del cuerpo	ABS ignífugo
Filtro material del cuerpo	ABS Ignífugo
Conexión	-
Color del cuerpo	Blanco
Brazo	-
Panel táctil	No
Temperatura de operación	-10° a +40°
Protección IP	IP65
Protección IK	-

Información Comercial

SKU	EML-IP65-400
Código de barras	7428325587038
Garantía	2 años
Familia	Emergencia
Macrofamilia	Luminarias Interior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-interior/7428325587038
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/EML-IP65-400.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_luzemergencia_60_se.pdf

