

MACROLED®

**Tiras LED
ENCHUFE**
ESX1-2073



Tensión
AC110-240V

Temperatura
-

Protección
IP20

Lúmenes/W
-

Vida Útil
-

Garantía
2 años

ENCHUFE SMART MACROLED ESX1-2073

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	ESX1-2073
Tensión	AC110-240V
Potencia	Potencia Máxima AC110V: 1100W - Potencia
Corriente	10A Máx.
Batería	-
Frecuencia	50-60Hz
Smart	SI
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	Bluetooth + WIFI
Compatible con asistentes	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Certificado LM80	-
Clase	-
Conector	-
Consumo de electricidad estática	-

Una marca de: 

✉ Consultas
macroled.com.ar/contacto

↗ Web
www.macroled.com.ar



ENCHUFE SMART MACROLED ESX1-2073

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch	-
Potencia por metro	-
Requerimientos	Red WiFi 2.4 GHz / Smartphone
R9	-
Salida	-
Salida 12V	-
Salida 24V	-
SDCM	-

Características lumínicas

Modelo	ESX1-2073
Ángulo de apertura	-
Flujo luminoso	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de LED	-
Tipo de Luz	-

Características materiales

Alcance	-
Ancho de la tira	-
Cantidad de botones	-
Cantidad de LEDS	-
Control remoto	-
Dimensiones	60*50*52mm
Dimensiones control	-
Distancia de corte	-
Largo del cable	-
Largo del rollo	-
Material del cuerpo	PC ignífugo
Peso	64g
Radio de curvatura mínimo	-
Temperatura de operación	-20° +40°C
Tipo de instalación	-
UGR	-
Método de activación	-
Vida útil	-
Protección IP	IP20



ENCHUFE SMART MACROLED ESX1-2073

MACROLED®

Información Comercial

SKU	ESX1-2073
Código de barras	7428325576162
Garantía	2 años
Familia	ENCHUFE SMART MACROLED
Macrofamilia	SMART

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325576162
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ESX1-2073.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_enchufesmart_50_se.pdf

