

MACROLED®

TITAN

FLSP-400-60G-CW



Tensión
AC100-277V

Protección
IP66

Vida Útil
50.000hs


Temperatura
5700K

Lúmenes/W
140lm/W

Garantía
5 años

TITAN FLSP-400-60G-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	FLSP-400-60G-CW
Tensión	AC100-277V
Potencia	400W
Corriente	2A
Factor potencia	≥0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	25000
SDCM	<6
Tiempo de irrupción TH50	300uS
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	110A
Fuente de alimentación	Fuente Meanwell
THD	<10%



TITAN FLSP-400-60G-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	FLSP-400-60G-CW
CRI	≥80
LED	LED SMD3030 SAMSUNG
Vida útil	50.000hs
Ángulo de apertura	60°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	140lm/W
Temperatura Color	5700K
Flujo luminoso	56.000lm
Tipo de luz	Blanco frío
Certificado LM80	Si
Grupo de seguridad fotobiológica	Si
SPD	10KV
Tiempo de arranque	<5S
UGR	<35

Características materiales

Tamaño	522*466*152mm
Peso	15.2kg
Material del lente	PC
Conector	Cable L - N - T
Color del cuerpo	Negro
Temperatura de operación	-20°C~+45°C
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	576
Conector nema	-
Driver	DRIVER Sosen
Largo del cable	1m
Material del cuerpo	Aluminio
Tipo de instalación	Con brazo metálico + Par de
Válvula antihumedad	Si

Información Comercial

SKU	FLSP-400-60G-CW
Código de barras	7428325587212
Garantía	5 años
Familia	Titan
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325587212
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FLSP-400-60G-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/03_0181_REFLECTORES-TITAN_SE.PDF
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325587212.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FLSP-400-60G-CW.pdf

