

MACROLED®

Reflector PRO

FLSV2-200WW



Tensión
AC100-240V 50-60Hz

Protección
IP65

Vida Útil
50.000hs


Temperatura
3000K

Lúmenes/W
140LM/W $\pm$ 10%

Garantía
3 años

Reflector PRO FLSV2-200WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	FLSV2-200WW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	200W
Corriente	1760mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<6
THD	>14%
Corriente de irrupción	<100
Tiempo de irrupción TH50	<500
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	1
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	1
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	2
Conectividad	-
Smart	NO



Características lumínicas

Modelo	FLSV2-200WW
CRI	80Ra
LED	Samsung 2865 216pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.3s
Certificado LM80	Si
UGR	33
Ángulo de apertura	95°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	140LM/W±10%
SPD	2kV
Tipo de Blanco	Blanco Cálido
Temperatura Color	3000K
Flujo Luminoso	22000lm

Características materiales

Tamaño	470*385*51mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	4,87Kg
Material del lente	Vidrio/Reflectante Metálico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20° C+45° C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	30cm
Tipo de instalación	Brazo móvil ángulo

Información Comercial

SKU	FLSV2-200WW
Código de barras	7428325567122
Garantía	3 años
Familia	PRO
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325567122
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FLSV2-200WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_smart_38_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FLSV2-200WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FLSV2-200WW.pdf

