

MACROLED®

Reflector PRO

FLSV2-20CW



Tensión
AC100-240V 50-60Hz

Protección
IP65

Vida Útil
50.000hs


Temperatura
6500K

Lúmenes/W
110LM/W $\pm$ 10%

Garantía
3 años

Reflector PRO FLSV2-20CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	FLSV2-20CW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	20W
Corriente	291mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<10
THD	>100%
Corriente de irrupción	<10
Tiempo de irrupción TH50	<280
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	22
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	22
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	32
Conectividad	-
Smart	NO



Características lumínicas

Modelo	FLSV2-20CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 24pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.3s
Certificado LM80	Si
UGR	22
Ángulo de apertura	95°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	110LM/W±10%
SPD	1kV
Tipo de Blanco	Blanco Frío
Temperatura Color	6500K
Flujo Luminoso	1800lm

Características materiales

Tamaño	152*125*28
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	330g
Material del lente	Vidrio/Reflectante Metálico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20° C+45° C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	25cm
Tipo de instalación	Brazo móvil ángulo

Información Comercial

SKU	FLSV2-20CW
Código de barras	7428325567061
Garantía	3 años
Familia	PRO
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325567061
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FLSV2-20CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/01_0571_REFLECTORES-PRO_SE.PDF
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FLSV2-20CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FLSV2-20CW.pdf

