

MACROLED®

Reflector PRO

FLSV2-30WW



Tensión
AC100-240V 50-60Hz

Temperatura
3000K

Protección
IP65


Lúmenes/W
110LM/W±10%

Vida Útil
50.000hs

Garantía
3 años

Reflector PRO FLSV2-30WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	FLSV2-30WW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	30W
Corriente	406mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<10
THD	>100%.
Corriente de irrupción	<10
Tiempo de irrupción TH50	<280
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	22
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	22
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	21
Conectividad	-
Smart	NO



Reflector PRO FLSV2-30WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	FLSV2-30WW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 36pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.3s
Certificado LM80	Si
UGR	26
Ángulo de apertura	95°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	110LM/W±10%
SPD	2kV
Tipo de Blanco	Blanco Cálido
Temperatura Color	3000K
Flujo Luminoso	2700lm

Características materiales

Tamaño	168*209*30
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	650g
Material del lente	Vidrio/Reflectante Metálico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20° C+45° C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Cable	25cm
Tipo de instalación	Brazo móvil angulo

Información Comercial

SKU	FLSV2-30WW
Código de barras	7428325567153
Garantía	3 años
Familia	PRO
Macrofamilia	REFLECTORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325567153
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FLSV2-30WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_smart_38_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FLSV2-30WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FLSV2-30WW.pdf

