

MACROLED®

FAROLAS

FPL-100W-CW



Tensión
AC100-240V


Protección
IP65

Vida Útil
50.000hs

Temperatura
5700K

Lúmenes/W
120lm/W

Garantía
3 años



Características eléctricas

Modelo	FPL-100W-CW
Tensión	AC100-240V
Potencia	100W
Corriente	1,05A
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	10
Tiempo de irrupción TH50	<280
Frecuencia	50-60 Hz
Smart	NO
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	3
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	3
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	5
Corriente de irrupción	<50
Fuente de alimentación	-
THD	<14%



Características lumínicas

Modelo	FPL-100W-CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835
Vida útil	50.000hs
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	120lm/W
Temperatura Color	5700K
Flujo luminoso	12000lm
Tipo de luz	Blanco frío
Certificado LM80	SI
Grupo de seguridad fotobiológica	RG1
SPD	5kV
Tiempo de arranque	-
UGR	35

Características materiales

Tamaño	380*377mm
Peso	-
Material del lente	PC
Conector	Cable L - N - T
Color del cuerpo	Negro
Temperatura de operación	-20° C + 45° C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	-
Conector nema	-
Driver	-
Largo del cable	>25cm
Material del cuerpo	Aluminio
Tipo de instalación	Sobre poste
Válvula antihumedad	-

Información Comercial

SKU	FPL-100W-CW
Código de barras	7428325576377
Garantía	3 años
Familia	FAROLAS
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325576377
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FPL-100W-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_altapotencia_90_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325576377.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FPL-100W-CW.pdf

