


# MACROLED®

## Tiras LED 2835

G-C300-FW12-IP20



Tensión  
DC12V

Protección  
IP20

Vida Útil  
50.000hs

Temperatura  
-

Lúmenes/W  
600lm/m

Garantía  
2 años

# 2835 G-C300-FW12-IP20

MACROLED®



| Características eléctricas       |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Modelo                           | G-C300-FW12-IP20 |
| Tensión                          | DC12V            |
| Potencia                         | 8W/m             |
| Corriente                        | 0.66A x m.       |
| Batería                          | -                |
| Frecuencia                       | 50-60Hz          |
| Smart                            | NO               |
| Chip                             | -                |
| Compatibilidad                   | -                |
| Conductor                        | Cobre Doble      |
| Conexión                         | -                |
| Compatible con asistentes        | -                |
| Certificado LM80                 | -                |
| Clase                            | 3                |
| Conector                         | Cable +/-        |
| Consumo de electricidad estática | -                |



# 2835

## G-C300-FW12-IP20

# MACROLED®

### Funciones

|                    |        |
|--------------------|--------|
| On/Off Switch      | -      |
| Potencia por metro | 25.000 |
| Requerimientos     | -      |
| R9                 | -      |
| Salida             | 5      |
| Salida 12V         | -      |
| Salida 24V         | -      |
| SDCM               | -      |

### Características lumínicas

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Modelo             | G-C300-FW12-IP20 |
| Ángulo de apertura | 120°             |
| Flujo luminoso     | 600lm x m.       |
| Lúmenes/W          | 600lm/m          |
| Temperatura Color  | -                |
| Tipo de LED        | -                |
| Tipo de Luz        | Verde            |

### Características materiales

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Alcance                   | -           |
| Ancho de la tira          | -           |
| Cantidad de botones       | -           |
| Cantidad de LEDS          | 300 LEDS xm |
| Control remoto            | -           |
| Dimensiones               | -           |
| Dimensiones control       | -           |
| Distancia de corte        | -           |
| Largo del cable           | -           |
| Largo del rollo           | 5M          |
| Material del cuerpo       | -           |
| Peso                      | -           |
| Radio de curvatura mínimo | -           |
| Temperatura de operación  | -20° +50°   |
| Tipo de instalación       | Adhesivo 3m |
| UGR                       | -           |
| Método de activación      | -           |
| Vida útil                 | 50.000hs    |
| Protección IP             | IP20        |



# 2835

## G-C300-FW12-IP20

# MACROLED®

### Información Comercial

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| SKU              | G-C300-FW12-IP20 |
| Código de barras | 0742832555982    |
| Garantía         | 2 años           |
| Familia          | 2835             |
| Macrofamilia     | TIRAS LED        |

### Enlaces

|               |                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/tiras-led/0742832555982">https://www.macroled.com.ar/tiras-led/0742832555982</a>                                     |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G-C300-FW12-IP20.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G-C300-FW12-IP20.pdf</a>       |
| Certificación | <a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tiraled_93_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tiraled_93_se.pdf</a> |

