

MACROLED®

**Lámpara
BIPIN
G4-2CW**



Tensión
12VDC/VAC


Temperatura
6000K

Protección
IP20

Lúmenes/W
100lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años



Características eléctricas

Modelo	G4-2CW
Tensión	12VDC/VAC
Potencia	2W
Corriente	17mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara BIPIN G4-2CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	G4-2CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 12pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	200lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	16*36mm
Disipador	PC
Peso	4g
Material del lente	Aclílico Cristal
Conector	G4
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	G4-2CW
Código de barras	7428325569980
Garantía	2 años
Familia	BIPIN
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569980
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G4-2CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g4_26_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G4-2CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G4-2CW.pdf

