

MACROLED®

Lámpara BIPIN

G4-2WW



Tensión
12VDC/VAC

Temperatura
2700K

Protección
IP20


Lúmenes/W
100lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años

Lámpara BIPIN G4-2WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	G4-2WW
Tensión	12VDC/VAC
Potencia	2W
Corriente	17mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara BIPIN G4-2WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	G4-2WW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 12pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	2700K
Flujo luminoso	200lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	16*36mm
Disipador	PC
Peso	4g
Material del lente	Acilico Cristal
Conector	G4
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	G4-2WW
Código de barras	7428325569973
Garantía	2 años
Familia	BIPIN
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569973
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G4-2WW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g4_26_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G4-2WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G4-2WW.pdf

