

MACROLED®

Lámpara BIPIN

G4-4CW



Tensión
12VDC/VAC

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
6000K

Lúmenes/W
105lm/W

Garantía
2 años

Lámpara BIPIN G4-4CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	G4-4CW
Tensión	12VDC/VAC
Potencia	4W
Corriente	30mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara BIPIN G4-4CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	G4-4CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 30pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	105lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	420lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	16*56mm
Disipador	PC
Peso	7,3g
Material del lente	Acilico Cristal
Conector	G4
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	G4-4CW
Código de barras	7428325569942
Garantía	2 años
Familia	BIPIN
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569942
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G4-4CW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g4_26_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G4-4CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G4-4CW.pdf

