

MACROLED®

Lámpara BIPIN

G9-12CW



Tensión
AC220-240V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
6000K

Lúmenes/W
100lm/W

Garantía
2 años

Lámpara BIPIN G9-12CW

MACROLED®



Características eléctricas

| Modelo | G9-12CW |
|-----------------------|------------|
| Tensión | AC220-240V |
| Potencia | 12W |
| Corriente | 60mA |
| Factor potencia | 0.6 |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| ON/OFF Switch | 15.009 |
| SDCM | 6 |
| Eficiencia energética | A+ |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Smart | NO |



Lámpara BIPIN G9-12CW

MACROLED®

Características lumínicas

| | |
|--------------------|-----------------|
| Modelo | G9-12CW |
| CRI | 80Ra |
| LED | SMD2835 - 88pcs |
| Vida útil | 25.000hs |
| Ángulo de apertura | 360° |
| Dimerizable | No |
| Lúmenes/W | 100lm/W |
| Temperatura Color | 6000K |
| Flujo luminoso | 1200lm |
| Tipo de luz | Frío |

Características materiales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Tamaño | 24*66mm |
| Disipador | Cerámico |
| Peso | 33g |
| Material del lente | Acilico Cristal |
| Conector | G9 |
| Color del cuerpo | Blanco |
| Temperatura de operación | -20° +40° |
| Protección IP | IP20 |

Información Comercial

| | |
|------------------|---------------|
| SKU | G9-12CW |
| Código de barras | 7428325570696 |
| Garantía | 2 años |
| Familia | BIPIN |
| Macrofamilia | LÁMPARAS |

Enlaces

| | |
|---------------|---|
| Ficha Web | https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325570696 |
| Garantía | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G9-12CW.pdf |
| Certificación | s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g9_25_se.pdf |
| IES | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G9-12CW.ies |
| Fotometría | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G9-12CW.pdf |

