

**MACROLED®**

# Lámpara BIPIN

G9-12WW



Tensión  
AC220-240V

Protección  
IP20

Vida Útil  
25.000hs


Temperatura  
2700K

Lúmenes/W  
100lm/W

Garantía  
2 años

# Lámpara BIPIN G9-12WW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	G9-12WW
Tensión	AC220-240V
Potencia	12W
Corriente	60mA
Factor potencia	0.6
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.010
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



# Lámpara BIPIN G9-12WW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	G9-12WW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 88pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	2700K
Flujo luminoso	1200lm
Tipo de luz	Cálido

## Características materiales

Tamaño	24*66mm
Disipador	Cerámico
Peso	33g
Material del lente	Acilico Cristal
Conector	G9
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	G9-12WW
Código de barras	7428325570689
Garantía	2 años
Familia	BIPIN
Macrofamilia	LÁMPARAS

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325570689">https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325570689</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G9-12WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G9-12WW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g9_25_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g9_25_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G9-12WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G9-12WW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G9-12WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G9-12WW.pdf</a>

