

**MACROLED®**

**Lámpara  
BIPIN  
G9-4.5-CW**



Tensión  
AC220-240V


Temperatura  
6000K

Protección  
IP20

Lúmenes/W  
87lm/W

Vida Útil  
25.000hs

Garantía  
2 años



Características eléctricas

Modelo	G9-4.5-CW
Tensión	AC220-240V
Potencia	4.5W
Corriente	31mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.003
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



## Características lumínicas

Modelo	G9-4.5-CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 51pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	87lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	390lm
Tipo de luz	Frío

## Características materiales

Tamaño	16*50mm
Disipador	Cerámico
Peso	11g
Material del lente	Aclílico Cristal
Conecotor	G9
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	G9-4.5-CW
Código de barras	7428325566019
Garantía	2 años
Familia	BIPIN
Macrofamilia	LÁMPARAS

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325566019">https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325566019</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G9-4.5-CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G9-4.5-CW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g9_25_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g9_25_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G9-4.5-CW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G9-4.5-CW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G9-4.5-CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G9-4.5-CW.pdf</a>

