

MACROLED®

**Lámpara
BIPIN
G9-6-CW**



Tensión
AC220-240V

Temperatura
6000K

Protección
IP20


Lúmenes/W
95lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años

Lámpara BIPIN G9-6-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	G9-6-CW
Tensión	AC220-240V
Potencia	6W
Corriente	30mA
Factor potencia	0.6
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.005
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara BIPIN G9-6-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	G9-6-CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 75pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	95lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	570lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	16*60mm
Disipador	Cerámico
Peso	15g
Material del lente	Aclílico Cristal
Conector	G9
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	G9-6-CW
Código de barras	7428325566033
Garantía	2 años
Familia	BIPIN
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325566033
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G9-6-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g9_25_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G9-6-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G9-6-CW.pdf

