

MACROLED®

Lámpara BIPIN

G9-6-WW



Tensión
AC220-240V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
2700K

Lúmenes/W
95lm/W

Garantía
2 años

Lámpara BIPIN G9-6-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	G9-6-WW
Tensión	AC220-240V
Potencia	6W
Corriente	30mA
Factor potencia	0.6
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.006
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara BIPIN G9-6-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	G9-6-WW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 75pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	95lm/W
Temperatura Color	2700K
Flujo luminoso	570lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	16.5*60mm
Disipador	Cerámico
Peso	15g
Material del lente	Acilico Cristal
Conector	G9
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	G9-6-WW
Código de barras	7428325566040
Garantía	2 años
Familia	BIPIN
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325566040
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G9-6-WW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g9_25_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G9-6-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G9-6-WW.pdf

