

MACROLED®

Lámpara BIPIN

G9-OP-5-CW



Tensión
AC220-240V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
6000K

Lúmenes/W
92lm/W

Garantía
2 años

Lámpara BIPIN G9-OP-5-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	G9-OP-5-CW
Tensión	AC220-240V
Potencia	5W
Corriente	24mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara BIPIN G9-OP-5-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	G9-OP-5-CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 30pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	92lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	460lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	16.5*60mm
Disipador	PC
Peso	7,3g
Material del lente	PC
Conector	G9
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	G9-OP-5-CW
Código de barras	7428325571280
Garantía	2 años
Familia	BIPIN
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325571280
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/G9-OP-5-CW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_g9_25_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/G9-OP-5-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/G9-OP-5-CW.pdf

