

MACROLED®

LUMAX

LCL-150W-CW



Tensión
AC165-265V~


Protección
IP65

Vida Útil

Temperatura
5700K

Lúmenes/W
130lm/W

Garantía
2 años



Características eléctricas

Modelo	LCL-150W-CW
Tensión	AC165-265V~
Potencia	150W
Corriente	Entrada 0.7A Salida 0.975A
Factor potencia	≥0.9
Anti-High-Volt	1.5KV/3S
EMC	NO
Clase	1
ON/OFF Switch	15000
SDCM	≤6
Tiempo de irrupción TH50	
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	3.15A
Fuente de alimentación	-
THD	



Características lumínicas

Modelo	LCL-150W-CW
CRI	≥70
LED	
Vida útil	
Ángulo de apertura	70°x140°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	130lm/W
Temperatura Color	5700K
Flujo luminoso	19500lm
Tipo de luz	
Certificado LM80	SI
Grupo de seguridad fotobiológica	RG2
SPD	4KV
Tiempo de arranque	
UGR	

Características materiales

Tamaño	620*175*86mm
Peso	-
Material del lente	PC
Conector	Rubber cable H05RN-F3G1.0MM²
Color del cuerpo	-
Temperatura de operación	-20°C~+45°C
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	Elite SMD2835
Conector nema	NO
Driver	Macroled
Largo del cable	≥0.3m
Material del cuerpo	Aluminio
Tipo de instalación	
Válvula antihumedad	

Información Comercial

SKU	LCL-150W-CW
Código de barras	7428325598720
Garantía	2 años
Familia	Lumax
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	
Garantía	
Certificación	
IES	
Fotometría	

