

MACROLED®

LUMAX

LCL-200W-NM3-CW



Tensión


Protección

Vida Útil

Temperatura

Lúmenes/W

Garantía



Características eléctricas

Modelo	LCL-200W-NM3-CW
Tensión	
Potencia	
Corriente	
Factor potencia	
Anti-High-Volt	1.5KV/3S
EMC	
Clase	1
ON/OFF Switch	
SDCM	
Tiempo de irrupción TH50	
Frecuencia	
Smart	
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	
Fuente de alimentación	
THD	



Características lumínicas

Modelo	LCL-200W-NM3-CW
CRI	
LED	
Vida útil	
Ángulo de apertura	70°x140°
Dimerizable	
Lúmenes/W	
Temperatura Color	
Flujo luminoso	
Tipo de luz	
Certificado LM80	SI
Grupo de seguridad fotobiológica	
SPD	
Tiempo de arranque	
UGR	

Características materiales

Tamaño	
Peso	
Material del lente	
Conector	Rubber cable H05RN-F3G1.0MM ²
Color del cuerpo	-
Temperatura de operación	
Protección IP	
Protección IK	
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	Elite SMD2835
Conector nema	NEMA 3
Driver	
Largo del cable	
Material del cuerpo	
Tipo de instalación	
Válvula antihumedad	

Información Comercial

SKU	LCL-200W-NM3-CW
Código de barras	7428325599864
Garantía	
Familia	Lumax
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web
Garantía
Certificación
IES
Fotometría

