

MACROLED®

LUMAX

LCL-200W-NM3-NW



Tensión


Protección

Vida Útil

Temperatura

Lúmenes/W

Garantía



Características eléctricas

Modelo LCL-200W-NM3-NW

Tensión

Potencia

Corriente

Factor potencia

Anti-High-Volt

1.5KV/3S

EMC

Clase

1

ON/OFF Switch

SDCM

Tiempo de irrupción TH50

Frecuencia

Smart

Cant. máx. de equipo por circuito B16 A

-

Cant. máx. de equipo por circuito C10 A

-

Cant. máx. de equipo por circuito C16 A

-

Corriente de irrupción

Fuente de alimentación

THD



Características lumínicas

Modelo	LCL-200W-NM3-NW
CRI	
LED	
Vida útil	
Ángulo de apertura	70°x140°
Dimerizable	
Lúmenes/W	
Temperatura Color	
Flujo luminoso	
Tipo de luz	
Certificado LM80	SI
Grupo de seguridad fotobiológica	
SPD	
Tiempo de arranque	
UGR	

Características materiales

Tamaño	
Peso	
Material del lente	
Conector	Rubber cable H05RN-F3G1.0MM²
Color del cuerpo	-
Temperatura de operación	
Protección IP	
Protección IK	
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	Elite SMD2835
Conector nema	NEMA 3
Driver	
Largo del cable	
Material del cuerpo	
Tipo de instalación	
Válvula antihumedad	

Información Comercial

SKU	LCL-200W-NM3-NW
Código de barras	7428325599871
Garantía	
Familia	Lumax
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	
Garantía	
Certificación	
IES	
Fotometría	

