

MACROLED®

Lámpara DICROICA

MR16-5W-12G-DIM-WW



Tensión
AC180-260V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
2700K

Lúmenes/W
48lm/W

Garantía
2 años

Lámpara DICROICA MR16-5W-12G-DIM-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	MR16-5W-12G-DIM-WW
Tensión	AC180-260V
Potencia	5W
Corriente	25mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	20.000
SDCM	5
Eficiencia energética	A
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara DICROICA MR16-5W-12G-DIM-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	MR16-5W-12G-DIM-WW
CRI	93Ra
LED	1 Chip COB
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	12°
Dimerizable	Si
Lúmenes/W	48lm/W
Temperatura Color	2700K
Flujo luminoso	240lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	49,5x64,3mm
Disipador	Aluminio
Peso	8g
Material del lente	Acrílico Focal
Conector	GU10
Color del cuerpo	Aluminio
Temperatura de operación	-30° +45°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	MR16-5W-12G-DIM-WW
Código de barras	7428325571334
Garantía	2 años
Familia	DICROICA
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325571334
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/MR16-5W-12G-DIM-WW.pdf
Certificación	https://https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-ar111_24_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/MR16-5W-12G-DIM-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/MR16-5W-12G-DIM-WW.pdf

