

MACROLED®

Tiras LED NEON

NEON-15X15-24V-IP65-RGB



Tensión
24V

Protección
IP65

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
RGB

Lúmenes/W
-

Garantía
2 años

NEON
NEON-15X15-24V-IP65-RGB

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	NEON-15X15-24V-IP65-RGB
Tensión	24V
Potencia	70W
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	SI
Clase	-
Conector	cable rojo (+) / negro (-)
Consumo de electricidad estática	-



NEON

NEON-15X15-24V-IP65-RGB

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch

Potencia por metro

Requerimientos

R9

Salida

Salida 12V

Salida 24V

SDCM

14W/M

<3

Características lumínicas

Modelo

NEON-15X15-24V-IP65-RGB

Ángulo de apertura

90°

Flujo luminoso

Lúmenes/W

Temperatura Color

RGB

Tipo de LED

SMD 5050 - 60leds/m

Tipo de Luz

Cálido

Características materiales

Alcance

Ancho de la tira

15x15mm

Cantidad de botones

Cantidad de LEDS

60LED/M

Control remoto

Dimensiones

Dimensiones control

Distancia de corte

50mm

Largo del cable

10cm

Largo del rollo

5M

Material del cuerpo

Silicona

Peso

Radio de curvatura mínimo

Temperatura de operación

-20 +45°C

Tipo de instalación

UGR

<30

Método de activación

Vida útil

25.000hs

Protección IP

IP65



NEON

NEON-15X15-24V-IP65-RGB

MACROLED®

Información Comercial

SKU	NEON-15X15-24V-IP65-RGB
Código de barras	7428325594791
Garantía	2 años
Familia	NEON
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325594791
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/NEON-15X15-24V-IP65-RGB.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tirasneon_115_se.pdf

