

MACROLED®

Tiras LED NEON

NEON-360-1M-24V-IP65-RGB



Tensión
24V

Protección
IP65

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
RGB

Lúmenes/W
31lm/W

Garantía
2 años

NEON

NEON-360-1M-24V-IP65-RGB

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	NEON-360-1M-24V-IP65-RGB
Tensión	24V
Potencia	10W
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	Si
Clase	-
Conector	cable rojo (+) / negro (-)
Consumo de electricidad estática	-



NEON

NEON-360-1M-24V-IP65-RGB

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch	-
Potencia por metro	10W/M
Requerimientos	-
R9	-
Salida	-
Salida 12V	-
Salida 24V	-
SDCM	<6

Características lumínicas

Modelo	NEON-360-1M-24V-IP65-RGB
Ángulo de apertura	360°
Flujo luminoso	310lm/m
Lúmenes/W	31lm/W
Temperatura Color	RGB
Tipo de LED	SMD 2835 - 240leds/m
Tipo de Luz	RGB

Características materiales

Alcance	-
Ancho de la tira	Ø25mm
Cantidad de botones	-
Cantidad de LEDS	320LED/M
Control remoto	-
Dimensiones	-
Dimensiones control	-
Distancia de corte	50mm
Largo del cable	10cm
Largo del rollo	1M
Material del cuerpo	Silicona
Peso	-
Radio de curvatura mínimo	10cm
Temperatura de operación	-20 - 45°C
Tipo de instalación	-
UGR	<30
Método de activación	-
Vida útil	25.000hs
Protección IP	IP65



NEON

NEON-360-1M-24V-IP65-RGB

MACROLED®

Información Comercial

SKU	NEON-360-1M-24V-IP65-RGB
Código de barras	7428325594999
Garantía	2 años
Familia	NEON
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325594999
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/NEON-360-1M-24V-IP65-RGB.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tirasneon_116_se.pdf

