

MACROLED®

Tiras LED NEON

NEON-360-5M-24V-IP65-WW



Tensión
24V

Temperatura
2700K

Protección
IP65

Lúmenes/W
60lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años

NEON

NEON-360-5M-24V-IP65-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	NEON-360-5M-24V-IP65-WW
Tensión	24V
Potencia	75W
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	Si
Clase	-
Conector	cable rojo (+) / negro (-)
Consumo de electricidad estática	-



NEON

NEON-360-5M-24V-IP65-WW

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch

Potencia por metro

Requerimientos

R9

Salida

Salida 12V

Salida 24V

SDCM

15W/M

<6

Características lumínicas

Modelo

NEON-360-5M-24V-IP65-WW

Ángulo de apertura

360°

Flujo luminoso

900lm/m

Lúmenes/W

60lm/W

Temperatura Color

2700K

Tipo de LED

SMD 2835 - 320leds/m

Tipo de Luz

Cálido

Características materiales

Alcance

Ancho de la tira

Cantidad de botones

Cantidad de LEDS

Control remoto

Dimensiones

Dimensiones control

Distancia de corte

Largo del cable

Largo del rollo

Material del cuerpo

Peso

Radio de curvatura mínimo

Temperatura de operación

Tipo de instalación

UGR

Método de activación

Vida útil

Protección IP

Ø25mm

320LED/M

6mm

10cm

5M

Silicona

10cm

-20 - 45°C

<30

25.000hs

IP65



Información Comercial

SKU	NEON-360-5M-24V-IP65-WW
Código de barras	7428325594951
Garantía	2 años
Familia	NEON
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325594951
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/NEON-360-5M-24V-IP65-WW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tirasneon_116_se.pdf

